



导线色码表

环码#	色码	环码#	色码	环码#	色码	环码#	色码
1	黑	2	红	3	黄	4	绿
5	蓝	6	白	7	褐	8	橙
9	灰	10	透明	11	白红	12	白蓝

## 可选项

可选法兰安装；  
 可指定出线方式及导线长度；  
 可选插接头和热缩管；  
 屏蔽电缆可选；  
 传输频率可达 500 MHz；  
 可混合高速率数据传输（以太网传输,USB,Profibus）；  
 信号，同轴电缆，功率线混合；  
 热电偶信号混合；  
 防震，高温等特殊环境定制；  
 气压/液压 混合；  
 高压、大电流定制(1000A,1 万伏)；  
 军工级别；  
 IP 等级可选 IP51~IP68。

## 基于本型号进行的定制说明

如果您需要订购 HRT060 系列，支持 4 路\*10A，订购型号为 HRT060-0410。

如果您需要订购 HRT060 系列，支持 6 路\*30A+18 路信号，订购型号为 HRT060-0630-18S。

## 其他特殊要求

如果您有其他特殊要求，比如：滑环高度限制，其他尺寸限制，导线长度，出线方式，定制接头，大电流，耐高温，军工级别，防护等级等等，请联系我们。

## 型号规格表

型号	孔径 (mm)	外径 (mm)	长度 (mm)	功率 P(10A)	信号 S (2A)	总路数
HRT060-0610	60	135	56.8	6	—	6
HRT060-06S	60	135	56.8	—	6	6
HRT060-0210-04S	60	135	56.8	2	4	6
HRT060-0410-02S	60	135	56.8	4	2	6

型号	孔径 (mm)	外径 (mm)	长度 (mm)	功率 P(10A)	信号 S (2A)	总路数
HRT060-1210	60	135	80.8	12	—	12
HRT060-12S	60	135	80.8	—	12	12
HRT060-0210-10S	60	135	80.8	2	10	12
HRT060-0410-08S	60	135	80.8	4	8	12
HRT060-0610-06S	60	135	80.8	6	6	12
HRT060-0810-04S	60	135	80.8	8	4	12
HRT060-1010-02S	60	135	80.8	10	2	12

型号	孔径 (mm)	外径 (mm)	长度 (mm)	功率 P(10A)	信号 S (2A)	总路数
HRT060-1810	60	135	104.8	18	—	18
HRT060-18S	60	135	104.8	—	18	18
HRT060-0210-16S	60	135	104.8	2	16	18
HRT060-0410-14S	60	135	104.8	4	14	18
HRT060-0610-12S	60	135	104.8	6	12	18
HRT060-1210-06S	60	135	104.8	12	6	18
HRT060-1410-04S	60	135	104.8	14	4	18
HRT060-1610-02S	60	135	104.8	16	2	18

型号	孔径 (mm)	外径 (mm)	长度 (mm)	功率 P(10A)	信号 S (2A)	总路数
HRT060-2410	60	135	128.8	24	—	24
HRT060-24S	60	135	128.8	—	24	24
HRT060-0410-20S	60	135	128.8	4	20	24
HRT060-0610-18S	60	135	128.8	6	18	24
HRT060-1210-12S	60	135	128.8	12	12	24
HRT060-1810-06S	60	135	128.8	18	6	24
HRT060-1410-10S	60	135	128.8	14	10	24
HRT060-2010-0S04	60	135	128.8	20	4	24

型号	孔径 (mm)	外径 (mm)	长度 (mm)	功率 P(10A)	信号 S (2A)	总路数
HRT060-3610	60	135	176.8	36	—	36
HRT060-36S	60	135	176.8	—	36	36
HRT060-0610-30S	60	135	176.8	6	30	36
HRT060-1210-24S	60	135	176.8	12	24	36
HRT060-1810-18S	60	135	176.8	18	18	36
HRT060-2410-12S	60	135	176.8	24	12	36
HRT060-1210-24S	60	135	176.8	12	24	36
HRT060-3010-06S	60	135	176.8	30	6	36

型号	孔径 (mm)	外径 (mm)	长度 (mm)	功率 P(10A)	信号 S (2A)	总路数
HRT060-4210	60	135	200.8	42	—	42
HRT060-42S	60	135	200.8	—	42	42
HRT060-0610-36S	60	135	200.8	6	36	42
HRT060-1210-30S	60	135	200.8	12	30	42
HRT060-1810-24S	60	135	200.8	18	24	42
HRT060-2410-18S	60	135	200.8	24	18	42
HRT060-3010-12S	60	135	200.8	30	12	42
HRT060-3610-06S	60	135	200.8	36	6	42

型号	孔径 (mm)	外径 (mm)	长度 (mm)	功率 P(10A)	信号 S (2A)	总路数
HRT060-4810	60	135	224.8	48	—	48
HRT060-48S	60	135	224.8	—	48	48
HRT060-0610-42S	60	135	224.8	6	42	48
HRT060-1210-36S	60	135	224.8	12	36	48
HRT060-1810-30S	60	135	224.8	18	30	48
HRT060-2410-24S	60	135	224.8	24	24	48
HRT060-3010-18S	60	135	224.8	30	18	48
HRT060-3610-12S	60	135	224.8	36	12	48
HRT060-4210-06S	60	135	224.8	42	6	48
HRT060-4610-02S	60	135	224.8	46	2	48

备注：1、N 个 10A 的电流环可并联成一路 N\*10A 的大电流使用，例如：2 个 10A 的环可并联成 1 路 20A 使用。  
2、每个客户对电流和环数的要求不一样，有些规格可能没在这里列出，可详细咨询我们的销售工程师